

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 5 B 9/20 51/10		0332-3E	B 6 5 B 9/20 51/10	H

請求項の数 1 (全 4 頁)

(21)出願番号	特願昭63-325553	(73)特許権者	999999999 四国化工機株式会社 徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川10番地 1
(22)出願日	昭和63年(1988)12月22日	(72)発明者	植田 和雄 徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川10番地 1 四国化工機株式会社内
(65)公開番号	特開平2-180105	(74)代理人	弁理士 岸本 瑛之助 (外 3 名)
(43)公開日	平成 2 年(1990) 7 月13日	審査官	会田 博行
		(56)参考文献	特開 昭55-71524 (J P, A) 特開 昭58-193206 (J P, A) 実開 昭61-93010 (J P, U) 特公 昭62-58306 (J P, B 2) 特公 平 3 -76812 (J P, B 2)

(54)【発明の名称】 包装機械

1

2

(57)【特許請求の範囲】
【請求項 1】紙層の両面に熱可塑性合成樹脂層が形成されている紙主体積層体製ウェブWを垂直状チューブTに成形するチューブ成形装置12、チューブTに内容物を充填する充填装置13および内容物充填チューブTを袋状容器C1に成形する容器成形装置14が上から順次配置され、容器成形装置14が、内容物充填チューブTを容器 1 つ分に相当する長さ毎に挟み付けて所要幅をヒートシールしかつシール幅の中間部を切断するジョー17を有しており、ジョー17に、ヒートシール用ヒータ18が備わっている包装機械において、
チューブ成形装置12より上流のウェブ移動経路上に、ウェブWのヒートシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープSを張付ける張付け装置21が配置され、ヒータ18が高周波コイルであることを特徴とする包装機械。
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
この発明は、包装機械、詳しくは包装材料としてウェブを用い、ウェブをチューブに成形してこれに内容物を充填し、内容物充填チューブを容器 1 つ分に相当する長さ毎に分割してこれを最終的に直方体状容器とする包装機械に関する。
従来の技術
ウェブとして、無菌充填の包装機械ではアルミニウム箔を含む紙主体積層体が用いられるが、アルミニウム箔を含む紙主体積層体は高価であるため、無菌充填でない包装機械ではアルミニウム箔の無い紙主体積層体が用いられる。
アルミニウム箔の無い紙主体積層体製ウェブが用い

10

られる包装機械としては、ウェブを垂直状チューブに成形するチューブ成形装置、チューブに内容物を充填する充填装置および内容物充填チューブを袋状容器に成形する容器成形装置が上から順次配置され、容器成形装置が、内容物充填チューブを容器 1 つ分に相当する長さ毎に挟み付けて所要幅をシールしかつシール幅の中間部を切断するジョーを有しており、ジョーに、ヒートシール用ヒータが備わっており、ヒータが加熱盤であるものが知られている。

発明が解決しようとする課題

従来の包装機械では、ヒータが加熱盤であるため、加熱盤の温度管理を充分に行わないとシール部が溶解しすぎたり、溶解が不十分だったりして、シールが確実に行われない恐れがあり、またシール部を積層体の外側から加熱することになるため、加熱時間がかかり掛かるという問題点があった。

この発明の目的は、上記問題点を解決し、シールを短時間で確実に行うことのできる包装機械を提供することにある。

課題を解決するための手段

この発明による包装機械は、上記従来の包装機械において、チューブ成形装置より上流のウェブ移動経路上に、ウェブのヒートシールされるべき部分に周波数誘導加熱用アルミニウム箔テープを張付ける張付け装置が配置され、ヒータが高周波コイルであることを特徴とするものである。

作 用

この発明による包装機械では、チューブ成形装置より上流のウェブ移動経路上に、ウェブのシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープを張付ける張付け装置が配置されているから、張付け装置でウェブのヒートシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープが張付けられる。

ヒータが高周波コイルであるから、シールに際し、高周波コイルでアルミニウム箔が加熱され、その加熱温度は高周波コイルに流される電流の強さによってコントロールされる。

実 施 例

この発明の実施例を図面を参照して次に説明する。

包装機械に用いられるウェブWは、図示しないが、紙層の両面に熱可塑性合成樹脂層が形成された紙主体積層体であり、積層体にアルミニウム箔は含まれていない。

包装機械は、第 1 図に示すように、ウェブ巻き戻し装置11を備えている。巻き戻し装置11で巻戻されたウェブWは、適所に配されたガイドローラに巻掛けられて、一旦上向きに導かれた後、右向きに導かれ、最終的に下向きに導かれている。

ウェブWの下向き移動経路にあって、ウェブWをチューブTに成形するチューブ成形装置12、チューブT

に内容物を充填する充填装置13および内容物充填チューブTを袋状容器C1に成形する第 1 容器成形装置14が上から順次配置されている。第 1 容器成形装置14の下方には、そこを搬送経路の始端として右向きにのびた容器搬送コンベヤ15が配置されるとともに、その搬送経路にあって、袋状容器C1を最終的に直方体状容器C2に成形するための第 2 容器成形装置16が配置されている。これらの各装置11～16は、いずれもよく知られており（例えば実開昭61 - 93010号公報参照）、詳しい説明は省略する

10 が、第 1 容器成形装置14についてだけ簡単に説明すると、第 1 容器成形装置14は、内容物充填チューブTを容器 1 つ分に相当する長さ毎に挟み付けて所要幅をシールしかつシール幅の中間部を切断するジョー17を有している。ジョー17には、詳しく図示しないが、ヒートシール用ヒータ18である高周波コイルが備わっている。

巻き戻し装置11からチューブ成形装置12までのウェブの右向き移動経路の左寄りのところには、テープ張付け装置21が配置されている。テープ張付け装置21より上流および下流のウェブ移動経路には間欠駆動ピンチローラ22,23がそれぞれ配置されており、下流側ピンチローラ23のすぐ上流に配置されたマーク検出器24でウェブWに付けられたマークを検出し、マーク検出器24の出力信号に基づいて、間欠駆動ピンチローラ22,23がそれぞれ駆動されることにより、テープ張付け装置21のところをウェブWが容器 1 つ分に相当するピッチで間欠的に通過するようになっている。下流側ピンチローラ23の下流には連続駆動ピンチローラ25が配置され、下流側ピンチローラ24と連続駆動ピンチローラ25の間に垂れ下がったU字状のウェブWにダンサローラ26が掛けられている。連続駆動ピンチローラ25より下流の 2 つのガイドローラの間に垂れ下がったU字状のウェブWにもダンサローラ27が掛けられている。また、上流側間欠駆動ピンチローラ22とこれの上流に配されたガイドローラとの間に垂れ下がったU字状のウェブWにもダンサローラ28が掛けられている。

テープ張付け装置21は、コイル状に巻かれたアルミニウム箔Fを支持しているリワインダ31と、リワインダ31から巻戻されたアルミニウム箔Fを、ウェブWに張付けられるテープSの幅に等しい長さずつ間欠的に送るフィードロール32と、フィードロール32から送られてくるアルミニウム箔Fをその間欠送りに等しい長さ毎に切断してテープSとしてウェブWの上に落下させるカッタ33と、ウェブWの上に落下したテープSをウェブWに加熱圧着する受台34および昇降加熱押圧盤35とよりなる。

アルミニウム箔Fの厚みは10μmであり、その両面に厚み30μmのポリエチレンが被覆されている。

第 2 図に、ウェブWにテープSが張付けられた状態が示されている。隣り合う 2 つのテープSの間隔Pは容器 1 つ分の長さに相当する。テープSは、ウェブWの

5

幅方向中央部に位置しかつウェッブWがチューブTに成形される際に重ね合わされる長さ l だけウェッブWの幅 L から減じた長さの丁度半分の長さを有している(第3図参照)。すなわち、 $M = (L - l) / 2$ である。また、テープSの幅 N はその長さ M の一割程度である。チューブTに成形されたウェッブWがシールされる際は、第3図に示すように、ウェッブWのシールすべき部分にテープSが一重の状態では介在されることになる。

発明の効果

この発明によれば、張付け装置でウェッブのシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープが張付られ、シールに際し、高周波コイルでアルミニウム箔が加熱され、その加熱温度は高周波コイルに流され*

6


* 電流の強さによってコントロールされるから、冒頭で説明した加熱盤による場合と比較して、ウェッブを短時間でしかも確実にシールを行うことができる。

【図面の簡単な説明】


図面はこの発明の実施例を示し、第1図は包装機械の概略配置構成図、第2図はウェッブにテープが張付けられた状態を示す説明図、第3図はチューブに成形されたウェッブのシール直前の状態を示す説明図である。

12.....チューブ成形装置、13.....充填装置、14.....容器成形装置、17.....ジョー、18.....高周波コイル、21.....テープ張付け装置、W.....ウェッブ、T.....チューブ、C1.....容器、S.....テープ。

【第2図】



【第3図】



【第 1 図】

